



Principal

Fonction produit	Dry Sealed Transformer
Tension principale	240 x 480 V
Tension secondaire	120/240 V
Nombre de dérivations	0

Complémentaire

Enclosure Code	3A
Nombre de phases réseau	Monophasé
Tension principale	240 x 480 V : 120/240 V
Puissance nominale en VA	0.15 kVA
Élévation de température	55 °C
Hauteur	5 po
Largeur	4.85 in
Profondeur	3.75 po
Installation du coffret	Mural
Matière du boîtier	Painted sheet steel

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 3R
Insulation temperature	105 °C
Certifications du produit	CSA cULus Listé UL

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme
	Schneider Electric declaration of conformity

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------