Fiche Produit

Spécifications

Modicon Momentum - Conformal coating - Ethernet communication adaptor -10Mbit/s

170ENT11002C

La production de ce produit a été arrêtée le: 18 févr. 2022

Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction Produit	Adaptateur de communication Ethernet TCP/IP
Protocole Du Port Communication	Ethernet TCP/IP
Méthode D'Accès	Poste à poste Maître /esclave
Vitesse De Transmission	10 Mbit/s
Support De Transmission Du Médium	Câble à paire blindée torsadée

Complémentaire

Configuration Module	Serveur BOOTP pour l'attribution de paramètres IP
Topologie	Multipoint, réseau en étoile
Port Ethernet	10BASE-T
Nombre De Périphériques Par Segment	0…32
Distance Maximale Entre Les Appareils	1000 m sans répétiteur
Adressage	Adresse générale IEEE unique Adresse IP affecté utilisateur
État Défaillant	Sécurité intégrée
Paramètres De Contrôle	CRC-32
Alimentation	Depuis la base d'E/S
Marquage	CE
Signalisation Locale	État du réseau Ethernet (LAN): 1 LED (vert) Module actif (RUN): 1 LED (vert)
Poids	0,07 kg

Environnement

Certifications Du Produit	FM class 1, division 2 CSA UL
Normes	CSA FM class 1, division 2
Traitement De Protection	TC Vernis revêtement Humiseal 1A33
Tenue Aux Décharges Électrostatiques	4 kV contact conformément à CEI 801-2 8 kV dans l"air conformément à CEI 801-2

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Tenue Aux Champs Électromagnétiques Rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3
Température De Fonctionnement	0…60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40…85 °C
Humidité Relative	95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,0 cm
Poids De L'Emballage 1	235,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	470,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label **Green Premium^{TM} label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO_2.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.