


Fiche Produit

Spécifications



Modicon Momentum - Conformal coating - Interbus communication adaptor

170INT11000C

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 18 févr. 2022

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction Produit	Adaptateur de communication Interbus
Protocole Du Port Communication	Interbus génération SUP1 2
Méthode D'Accès	Maître /esclave Registre à décalage continu
Vitesse De Transmission	500 kbit/s
Support De Transmission Du Médium	Paire torsadée

Complémentaire

Topologie	Bague
Nombre De Périphériques Par Segment	0...254
Distance Maximale Entre Les Appareils	12800 m 400 m entre deux modules
État Défaillant	Sécurité intégrée
Paramètres De Contrôle	CRC-16
Alimentation	Depuis la base d'E/S
Marquage	CE
Signalisation Locale	Activation du bus (BA): 1 LED Contrôle du bus distant (RC): 1 LED Bus distant désactivé (RD): 1 LED
Raccordement Électrique	2 connecteurs SUB-D 9 pour la connexion d'Interbus
Format Du Module	Standard
Poids	0,07 kg

Environnement

Certifications Du Produit	UL CSA FM class 1, division 2
Degré D'Étanchéité Ip	IP20
Traitement De Protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33 TC
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	4 kV contact conformément à CEI 801-2 8 kV dans l'air conformément à CEI 801-2
Tenue Aux Champs Electromagnétiques Rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Température De Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C
Humidité Relative	95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 5000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,0 cm
Poids De L'Emballage 1	193,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	386,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.