



Principal

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Fonction produit | Definite Purpose Contactor |
| [In] courant nominal | 25 A |
| Description des pôles | 4P |
| Composition des pôles | 4F |
| Gamme de produits | DPA |

Complémentaire

| | |
|--------------------------------|---|
| Puissance moteur hp | 2 hp 115 V AC monophasé 5 hp 230 V AC monophasé 10 hp 230 V AC 3 phases 15 hp 460 V AC 3 phases 20 hp 575 V AC 3 phases |
| Locked rotor rated current | 125 A 460 V AC 100 A 575 V AC 150 A 277 V AC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V CA |
| Tension circuit de commande | 220 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz |
| Nombre de phases réseau | 3 phases |
| Raccordement électrique | Quick connect terminals Binder head |

Environnement

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Certifications du produit | CE CSA Listé UL |
|---------------------------|-----------------------|

Offre de la durabilité

| | |
|--------------------------------|---|
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Conforme - depuis 1140 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |
|--------------------------------|---|

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|
