

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



"Harmony 9001K - bloc contact pour bouton - Ø30 - 10 bornes protégées"

9001KA3

Principal

Gamme De Produits	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Fonction Produit	Bloc de contacts
Nom Abrégé De L'Appareil	9001K

Complémentaire

Description Des Bornes Iso N°1	(3-4)NO
Poids	0,023 kg
Description Des Contacts	1 "O"
Fonctionnement Des Contacts	Ouverture positive
Ouverture Positive	Avec conformément à CEI 60947-5-2
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm ² conformément à CEI 60947-1
Couple De Serrage	0,8 N.m conformément à CEI 60947-1
Forme De La Tête De Vis	À encoche transversale
Matériau Des Contacts	Contacts alliage d'argent
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible conformément à CEI 60947-5-1
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V (degré de pollution 3) conformément à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV conformément à CEI 60947-1
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 conformément à NEMA 0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 conformément à NEMA
[Icm] Pouvoir Assigné De Fermeture En Court-Circuit	12 kA à 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA à 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA à 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA à 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 kA à 125 V DC-13 0,1 kA à 600 V DC-13 0,27 kA à 250 V DC-13
Pouvoir Assigné De Coupure	3 kA à 240 V AC-15, 720 VA 6 kA à 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA à 600 V DC-13 0,27 kA à 250 V DC-13 0,55 kA à 125 V DC-13
[Us] Tension D'Alimentation	0...600 V
Bornes De Raccordement	Borniers à vis-étrier

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Environnement

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-25...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conformément à CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP20 conformément à CEI 60529
Normes	UL 508 JIS C 4520 JIS C 852 CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-1 CEI 60947-5-1 UL 60947-5-1
Certifications Du Produit	NEMA UL 508
Tenue Aux Vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	50 gn conformément à CEI 60068-2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,100 cm
Poids De L'Emballage 1	23,000 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	2,357 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Régulation Reach

[Déclaration REACh](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.