



Principal

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys DF
Fonction produit	Porte-fusibles
Nom abrégé de l'appareil	DF10
Compatibilité produit	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Description des pôles	3P
Taille du fusible	10 x 38 mm
Type de fusible	AM GG
Type de commande	Toggle padlockable
Catégorie d'emploi	AC-20B conforming to IEC 60947-3 DC-20B conforming to IEC 60947-3
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V DC 690 V AC
[Ie] courant assigné d'emploi	32 A
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V AC
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Catégorie de surtension	III
Résistance de court-circuit	120 kA 400 V conforming to IEC 60947-3
Puissance dissipée en W	3 W maximum power dissipation by fuse

Complémentaire

Normes	EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2 : R22 HL2 EN/IEC 60947-3
Certifications du produit	CSA CCC EAC IEC DNV-GL UL recognized

Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position de montage	Vertical (tolerance: +/- 23°)
Mode de raccordement	Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm ² - cable stiffness: flexible - with or without cable end Screw clamp terminals : 1 cable 1...16 mm ² - cable stiffness: rigid Screw clamp terminals : 2 cable 1...6 mm ² - cable stiffness: rigid
Couple de serrage	2 N.m - with screwdriver PZ2 2 N.m - with screwdriver flat Ø 5.5 mm
Hauteur	79.5 mm
Largeur	52.5 mm
Profondeur	61 mm
Poids	0.126 kg
Quantité par lot	Lot de 4

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C with derating above 20°C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m without derating
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Tenue au feu	960 °C conformément à IEC 60695-2-1
Code de comptabilité	DF10

Offre de la durabilité

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0701 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------