



Présentation

Description	Armoire à batterie adaptée pour des options de durée d'autonomie prolongée
Model Name	Armoire de batteries MGE Galaxy 5000 480 V
Comprend	Guide d'installation , Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais
Disponibilité	ANTIGUA-ET-BARBUDA , Anguilla , Antilles néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Belize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République dominicaine , Équateur , Îles Falkland (Malouines) , Grenade , Guyane , Guadeloupe , Guatemala , Guyane , Honduras , Haïti , Jamaïque , SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS , Îles Caïman , SAINTE-LUCIE , Madagascar , Martinique , Île Maurice , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , Réunion , Salvador , ÎLES TURQUES-ET-CAÏQUES , TRINITÉ-ET-TOBAGO , États-Unis , Uruguay , SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES , Venezuela , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , MAYOTTE

Purchase

Disponibilité	APC G5TBAT
---------------	---------------

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	480V 3 PH
---------------------------	-----------

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	VRLA
Montage de batteries	Armoire de batteries fermée

Physique

Poids net	950 kg
Hauteur max.	1905 mm
Largeur max.	711 mm
Profondeur max.	820 mm

Poids avec emballage	970 kg
Largeur (avec emballage)	762 mm
Hauteur (avec emballage)	1930 mm
Profondeur	838 mm
Couleur	Gris

Environnemental

Conditions environnementales	0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement	5 - 90 %
Altitude en fonctionnement	0-999.9 mètres
Température de stockage	-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage	5 - 90 %
Altitude de stockage	0-9000 mètres

Conformité

Approbation	ISO 14001 , ISO 9001 , TUV
Garantie standard	1 an, réparation ou remplacement