



### Principal

Fonction produit	Disjoncteur
Gamme de produits	PowerPact M
Codification du pouvoir de coupure	G
Trip unit technology	Électronique basic ET 1.0 LI

### Complémentaire

Plage de puissance du capteur de courant	450 A
[In] courant nominal	450 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA
Mode d'installation	Unit mount
Description des pôles	2P
Pouvoir de coupure	65 kA 240 V AC 35 kA 480 V AC 18 kA 600 V AC
Continuous current rating	80 %
Raccordement électrique	Lugs load Lugs ligne
Jauge AWG	AWG 3/0...500 kcmil aluminium/copper 3(cables(s))
Identification connecteurs	AL800M23K
Couple de serrage	50 N.m for 95...240 mm <sup>2</sup> (AWG 3/0...500 kcmil)

### Environnement

Certifications du produit	CSA IEC Listé UL
---------------------------	------------------------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1323 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

## Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------