

# Fiche Produit

Spécifications



## ""Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 115Vca - 2 S""

STBDAO5260K

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 15 sept. 2023

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué.

### Principal

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme De Produits          | Solution d'E/S distribuées Modicon                                                                                                      |
| Fonction Produit           | Kit de sortie numérique standard                                                                                                        |
| Composition Du Kit         | Base STBXBA2000<br>Module STBDAO5260<br>STBXTS1100, connecteur de type à vis 5 bornes<br>STBXTS2110, 5 connecteurs à ressort de bornier |
| Nombre Sorties Numériques  | 2                                                                                                                                       |
| Type De Sortie Tor         | Triac                                                                                                                                   |
| Tension De Sortie Tor      | 115 V                                                                                                                                   |
| Type De Tension Entrée Tor | C.a.                                                                                                                                    |

### Complémentaire

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Courant De Sortie Tor                 | 1000 mA 60 °C<br>2000 mA 30 °C                                           |
| Logique De Sortie Numérique           | Positif ou négatif                                                       |
| Tension De Sortie                     | 74..., 132 V c.a.                                                        |
| Tension Absolue Maximale              | 132 V                                                                    |
| Temps De Réponse                      | 10 ms de hors circuit à en circuit<br>10 ms de en circuit à hors circuit |
| Remplacement À Froid                  | Oui                                                                      |
| Echange À Chaud                       | Oui pour NIM standard                                                    |
| Etat De Repli                         | Statut 0 NIM de base<br>Configurable par l'utilisateur NIM standard      |
| Type De Protection                    | Protection des sorties contre les pics fusible externe 5 A               |
| Isolement Entre Voies                 | 1780 V pendant 1 minute                                                  |
| Isolement Entre Canaux Et Bus Logique | 1780 V pendant 1 minute                                                  |
| Courant De Fuite Maximum              | 2 mA à phase 0 132 V                                                     |
| Courant De Pointe                     | 20 A 40 ms<br>30 A 20 ms                                                 |
| Charge Minimum                        | 1 mA                                                                     |
| Remise À Zéro                         | Réinitialisation manuelle ou automatique défaut COM                      |
| Accessoires Associés                  | Module d'alimentation STBPDT100/2105<br>Embase E/S STBXBA2000            |
| Alimentation                          | Module distribution de puissance                                         |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation Électrique | 70 mAà 5 V DC pour bus logique                                                                                            |
| Marquage                | CE                                                                                                                        |
| Catégorie De Surtension | II                                                                                                                        |
| Led D'État              | 1 LED (vert) état du module (RDY)<br>1 DEL par canal (vert) état canal (OUT1 à OUT2)<br>1 LED (rouge) erreur module (ERR) |
| Hauteur                 | 18,4 mm                                                                                                                   |
| Profondeur              | 70 mm                                                                                                                     |
| Largeur                 | 128,3 mm                                                                                                                  |
| Poids                   | 0,067 kg                                                                                                                  |

## Environnement

|                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                | CEI 61131-2                                                                                                                     |
| Certifications Du Produit             | CSA<br>UL<br>FM class 1, division 2                                                                                             |
| Degré De Pollution                    | 2 conformément à CEI 60664-1                                                                                                    |
| Altitude De Fonctionnement            | <= 2000 m                                                                                                                       |
| Degré De Protection Ip                | IP20 conformément à IEC 61131-2 class 1                                                                                         |
| Température De Fonctionnement         | 0...60 °C (sans)                                                                                                                |
| Température De Fonctionnement         | 32...140 °F sans                                                                                                                |
| Température Ambiante Pour Le Stockage | -40...85 °C sans                                                                                                                |
| Température Ambiante Pour Le Stockage | -40...185 °F sans                                                                                                               |
| Humidité Relative                     | 95 %à 60 °C sans condensation                                                                                                   |
| Tenue Aux Vibrations                  | 3 gnà 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x7,5mm<br>5 gnà 58...150 Hz sur profilé symétrique 35x15mm<br>+/-0,35 mmà 10...58 Hz |
| Tenue Aux Chocs Mécaniques            | 30 gn pour 11 ms conformément à IEC 88 reference 2-27                                                                           |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 2,7 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8 cm    |
| Longueur De L'Emballage 1      | 13 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 143 g   |
| Type D'Emballage 2             | S02     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 28      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 15 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 30 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 40 cm   |
| Poids De L'Emballage 2         | 4,43 kg |

## Garantie contractuelle

Garantie

18 months

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

## Performances en matière de bien-être

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sans Mercure                        |                                                                                                                                                                                            |
|  Information Sur Les Exemptions Rohs | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation Reach                                                                                                      | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue                                                                                                     | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Régulation Rohs Chine                                                                                                 | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| Deee                                                                                                                  | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |