

Fiche Produit

Spécifications



Analog input module, Modicon Premium, 8 high level inputs with common point, 12 bits conversion, 270mA at 5VDC

TSXAEY800

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Fonction Produit	Module d'entrées analogiques
Niveau D'Entrée	Niveau haut
Nombre D'Entrées Analogiques	8
Type D'Entrée Analogique	Courant 0...20 mA Courant 4...20 mA Tension +/- 10 V Tension 0...10 V Tension 0...5 V Tension 1...5 V
Conversion Analogique/ Numérique	12 bits

Complémentaire

Temps De Cycle Nominal De Lecture	27 ms
Temps D'Un Cycle De Lecture Rapide	3 ms + 3 ms x nombre de canaux utilisés
Erreur De Mesure	0,15 % de l'échelle 0...5 V 25 °C 0,15 % de l'échelle 1...5 V 25 °C 0,19 % de l'échelle +/- 10 V 25 °C 0,19 % de l'échelle 0...10 V 25 °C 0,22 % de l'échelle +/- 10 V 0...60 °C 0,22 % de l'échelle 0...10 V 0...60 °C 0,22 % de l'échelle 0...5 V 0...60 °C 0,22 % de l'échelle 1...5 V 0...60 °C 0,25% de l'échelle 0...20 mA 25 °C 0,25% de l'échelle 4...20 mA 25 °C 0,41 % de l'échelle 0...20 mA 0...60 °C 0,41 % de l'échelle 4...20 mA 0...60 °C
Isolement Entre Voies Et Bus	1000 Vrms
Isolement Entre Voies Et Terre	1000 Vrms
Isolement Entre Voies	Point commun
Mode Commun Entre Voies	Aucun
Protection Contre Les Surtensions D'Entrée	-15...15 V à phase 0 250 Ohm -30...30 V à phase 1 250 Ohm
Raccordement Électrique	1 connecteur SUB-D 25
Surintensité	-30...30 mA à phase 1 250 kOhm
Marquage	CE
Consommation Électrique	270 mA à 5 V DC
Format Du Module	Standard

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids	0,31 kg
-------	---------

Environnement

Normes	CEI 1131
Certifications Du Produit	DNV RINA GL BV LR RMRS ABS
Température De Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...70 °C
Humidité Relative	10...95 % sans condensation pendant le fonctionnement 5...95 % sans condensation pendant le stockage
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Traitement De Protection	TC
Degré D'Étanchéité Ip	IP20
Degré De Pollution	2

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,0 cm
Poids De L'Emballage 1	445,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,287 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------