

Fiche Produit

Spécifications



Analog I/O module, Modicon TSX Micro, 4 high level inputs & 2 output channels, 180mA at 5VDC

TSXAMZ600

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon TSX Micro
Fonction Produit	Module E/S analogiques
Nombre De Canaux	4 module d'entrée 2 module de sortie
Type D'Entrée Analogique	4...20 mA 0...20 mA +/- 10 V 0...10 V
Type De Sortie Analogique	4...20 mA 0...20 mA 0...10 V +/- 10 V

Complémentaire

Conversion Analogique/ Numérique	11 bits 0...10 V 0...10 V 11 bits 0...20 mA ou 4...20 mA 0...20 mA ou 4...20 mA 11 bits + sign +/- 10 V +/- 10 V
Résolution De La Mesure	0...20 mA ou 4...20 mA 0 à 10 V ou +/- 10 V
Période D'Acquisition	16 ms 0...20 mA ou 4...20 mA 16 ms 0 à 10 V ou +/- 10 V
Temps De Réponse	400 µs +/- 10 V ou 0...10 V 400 µs 0...20 mA ou 4...20 mA 400 µs +/- 10 V
Charge De Sortie	<= 0.6 Ohm 0...20 mA ou 4...20 mA >= 2 Ohm +/- 10 V ou 0...10 V
Type De Protection	Court-circuit +/- 10 V ou 0...10 V Court-circuit 0...20 mA ou 4...20 mA
Dérive En Température	0,107 %/10 °C 0...20 mA ou 4...20 mA 0,054 %/10 °C 0...20 mA ou 4...20 mA 0,083 %/10 °C +/- 10 V ou 0...10 V 0,068 %/10 °C 0 à 10 V ou +/- 10 V
Impédance D'Entrée	250 Ohm 0...20 mA ou 4...20 mA 2.2 Ohm 0 à 10 V ou +/- 10 V
Consommation Électrique	180 mA
Tension D'Isolement	1000 V AC
Poids	0,24 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	26,0 cm
Poids De L'Emballage 1	373,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,424 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Directive Rohs Ue	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.