



Statut commercial

Ce produit n'est plus fabriqué.: 31 mars 2015

Fin de service: 31 mars 2015

La référence XUSLZWB0880 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.

Principal

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Type d'accessoire / élément séparé	Couvercle de protection
Désignation d'accessoire / élément séparé	Couvercles de protection en Lexan pour paire émetteur-récepteur
Accessoires associés	XUSLB...0880 XUSLDM...0880
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Hauteur	910 mm
Quantité par lot	Lot de 2

Complémentaire

Matière	Lexan
Coefficient de réduction de la distance de détection	0,91 Sn
Poids	0.821 kg

Environnement

Résistance aux agents chimiques	<p>Non résistant aux hydrocarbures halogénés</p> <p>Peu résistant aux huiles etaux graisses de silicone sans produits alcalins</p> <p>Hydrocarbures aliphatiques</p> <p>Non résistant aux huiles et aux graisses de silicone contenant produits alcalins</p> <p>Peu résistant aux graisses et aux huiles</p> <p>Non résistant aux hydrocarbures aromatiques</p> <p>Peu résistant aux détergents et aux détersifs</p> <p>Non résistant aux esters</p> <p>Peu résistant aux alkalis</p> <p>Acides</p> <p>Peu résistant aux alcools</p> <p>Non résistant aux cétones</p> <p>Non résistant aux détergents et aux détersifs contenant produits alcalins</p> <p>Non résistant aux amines</p>
Température de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C

Offre de la durabilité

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme  Schneider Electric declaration of conformity
--------------------------------	--

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
