



Statut commercial

Ce produit n'est plus fabriqué.: 31 mars 2015

Fin de service: 31 mars 2015

La référence XUSLZWB1560 n'a pas été remplacée. Veuillez contacter votre service client pour plus d'informations.

Principal

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Type d'accessoire / élément séparé	Couvercle de protection
Désignation d'accessoire / élément séparé	Couvercles de protection en Lexan pour paire émetteur-récepteur
Accessoires associés	XUSLDM...1560 XUSLB...1560
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Hauteur	1590 mm
Quantité par lot	Lot de 2

Complémentaire

Matière	Lexan
Coefficient de réduction de la distance de détection	0,91 Sn
Poids	1432 kg

Environnement

Résistance aux agents chimiques	Peu résistant aux huiles etaux graisses de silicone sans produits alcalins Peu résistant aux alkalis Non résistant aux amines Hydrocarbures aliphatiques Acides Non résistant aux cétones Peu résistant aux détergents et aux détersifs Non résistant aux esters Non résistant aux hydrocarbures halogénés Non résistant aux hydrocarbures aromatiques Peu résistant aux graisses et aux huiles Non résistant aux détergents et aux détersifs contenant produits alcalins Peu résistant aux alcools Non résistant aux huiles et aux graisses de silicone contenant produits alcalins
Température de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C

Offre de la durabilité

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1102 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
--------------------------------	---

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------
