



Principal

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Type d'accessoire / élément séparé	Écran de protection
Accessoires associés	XUSL.E...61
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Hauteur	645 mm
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaire

Matière	Polycarbonate
Coefficient de réduction de la distance de détection	0.97 Sn
Poids	0.255 kg

Environnement

Résistance aux agents chimiques	Résistant aux alkalis Résistant aux solutions aqueuses Résistant aux détergents et détersifs Résistant aux acides inorganiques dilués
Température de fonctionnement	-10...55 °C 14...131 °F
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C -13...158 °F

Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1425 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Informations de fin de vie