



### Principal

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de protection
Type d'accessoire / élément séparé	Écran de protection
Accessoires associés	XUSL.E...121
Destination d'accessoire/ élément séparé	Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
Hauteur	1245 mm
Quantité par lot	Lot de 4

### Complémentaire

Matière	Polycarbonate
Coefficient de réduction de la distance de détection	0.97 Sn
Poids	0.5 kg

### Environnement

Résistance aux agents chimiques	Résistant aux alkalis Résistant aux solutions aqueuses Résistant aux détergents et détersifs Résistant aux acides inorganiques dilués
Température de fonctionnement	-10...55 °C 14...131 °F
Température ambiante pour le stockage	-25...70 °C -13...158 °F

### Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Informations de fin de vie</a>