



### Principal

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

### Complémentaire

Raccordement électrique	M8, 4 pins straight female connector
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
LED d'état	Sans
Longueur de câble	2 m
Diamètre extérieur du câble	5.2 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V AC 75 V DC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement	1 GΩ
Poids	0,08 kg

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67 IP65 IP69K
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)

Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
---------------------------------------	-------------

## Offre de la durabilité

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 0649 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Disponible <a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------