


Fiche Produit

Spécifications



"Harmony - corps de de joystick de commande 4 directions - Ø22 -1OF par direction"

ZD4PA203

Principal

Gamme De Produits	Harmony XB4
Fonction Produit	Assemblage corps et contacts complet pour manipulateur
Nom Abrégé De L'Appareil	ZD4
Matière De L'Embase De Fixation	Zamak
Vente Par Quantité Indivisible	1
Description Des Contacts	4 "F"
Fonctionnement Des Contacts	À action dépendante
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout conformément à CEI 60947-1

Complémentaire

Largeur Hors Tout Cao	30 mm
Hauteur Hors Tout Cao	47 mm
Poids	0,058 kg
Utilisation Des Contacts	Standard
Ouverture Positive	Sans
Durée De Vie Mécanique	1000000 cycle
Couple De Serrage	0,8...1,2 N.m conformément à CEI 60947-1
Forme De La Tête De Vis	Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
Matériau Des Contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection Contre Les Courts-Circuits	10 A cartouche fusible type gG conformément à CEI 60947-5-1
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	10 A conformément à CEI 60947-5-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	600 V (degré de pollution 3) conformément à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV conformément à CEI 60947-1
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600 conformément à CEI 60947-5-1 6 A à 120 V, AC-15, A600 conformément à CEI 60947-5-1 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 conformément à CEI 60947-5-1 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 conformément à CEI 60947-5-1 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 conformément à CEI 60947-5-1 1,2 A à 600 V, AC-15, A600 conformément à CEI 60947-5-1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Durée De Vie Électrique	1000000 cycle, AC-15, 2 Aà 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 3 Aà 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, AC-15, 4 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13, 0,2 Aà 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13, 0,5 Aà 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 conformément à IEC 60947-5-1 appendix C
Fiabilité Électrique Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ à 5 V et 1 mA dans environnement sain conformément à CEI 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ à 17 V et 5 mA dans environnement sain conformément à CEI 60947-5-4
Présentation Du Produit	Élément de base

Environnement

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-25...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe I conformément à CEI 60536
Normes	CEI 60947-1 UL 508 CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-5 CEI 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	DNV LROS (Lloyds register of shipping) CSA listé UL BV GL
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,4 cm
Poids De L'Emballage 1	76,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,15 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises